

IP видеокамеры серии **j2000ip - D1**

Реально!

Удобно!

Стабильно!

Профессионально!



J2000IP-D1xx — серия высококачественных профессиональных IP камер купольного исполнения, предназначенных для работы в самых разных условиях.

Данные камеры отличаются высоким качеством изображения, поддержкой питания по PoE, поддерживают miniSD карты, имеют двухсторонний звук, имеют встроенный микрофон, аналоговый видеовыход.

Камеры серии **J2000IP-D1xx** имеют различные варианты исполнения – купольные для помещений, купольные антивандальные для улицы, купольные антивандальные с ИК подсветкой для улицы.

Великолепное качество изображения позволяет разглядеть мельчайшие детали на изображении, а высокая чувствительность и наличие ИК подсветки позволяют применять эти камеры в любых, самых сложных, условиях освещенности.

Немаловажным достоинством камер является способность осуществлять кодирование видео в нескольких форматах с различным разрешением одновременно.

Профессиональное программное обеспечение на 36 каналов в комплекте поставки камер обладает всеми нужными функциями, мало нагружает компьютер, поддерживает несколько мониторов и позволяет создать великолепную профессиональную систему видеонаблюдения без лишних затрат.

Особенности IP-видеокамер серии J2000IP-D1xx

Отличное соотношение цена/качество для IP-видеокамеры

Великолепное качество изображения

Различные варианты исполнения – для помещений, для улицы, антивандальные, с ИК подсветкой.

Кодирование данных в форматах H.264 (baseline profile level 3.1) и MJPEG, основной и дополнительные потоки одновременно для обеспечения оптимального качества отображения, записи видео и снижения нагрузки на сервер

Запись на microSD карту до 32 Гб

Двусторонняя передача звука (поддержка режима конференции)

Тревожный вход и выход

Встроенный многозонный детектор движения

Отправка изображения на e-mail, FTP

| J2000IP-D1xx | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|--|
| | J2000IP DWV112 -PDN | J2000IP DWV111 -PDN | J2000IP DWV121 -IrLDN | J2000IP D121 - PDN | J2000IP DWV120 -IrLDN | J2000IP DWV120 -PDN | J2000IP PDN | |
| Сенсор | CMOS 2592x19 44 | CMOS 1280x960 | CCD 1280x960 | CCD 1280x960 | CCD D1 | CCD D1 | CCD D1 | |
| Разрешение | 1920x 1080 (1080р) | 1280x 720 (720р) | 1280x 720 (720р) | 1280x720 (720р) | 720x576 | 720x576 | 720x576 | |
| Кадров в/с | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Чувствительность | 0.1 Лк | 0.1 Лк | 0.1 Лк | 0.1 Лк | 0.1 Лк | 0.1 Лк | 0.1 Лк | |
| Уличная | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | |
| ИК подсветка | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
| Защита от несанкционирован- ного подключения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Сторожевой таймер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Питание PoE | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | |
| Поддержка русского языка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |